Filteranlagen Ausführung als Einfilteranlage

Automatische Filteranlage mit Clack Zentralsteuerventil aus korrosionsfestem Material zur automatischen Rückspülung mit elektronischer Steuerung.

Ausführung:

- GFK Drucktank mit unterem und oberem Verteilersystem
- Zentralsteuerventil mit elektronischer Steuerung
- Filterfüllung

Einsatz für:

- Kiesfiltration
- Ensäuerung (pH Wert Korrektur)
- Enteisenung und Entmanganung
- Aktivkohlefiltration

Für die Dimensionierung einer Filteranlage ist eine aussagefähige Wasseranalyse unerlässlich

techn. Daten:

Filtermaterial

- Filterkies verschiedner Körnung (Sedimentfiltration)
- Hydrcalcit (pH Wert Korrektur)
- Katalytisches Filtermaterial zur Enteisenung / Entmanganung
- Aktivkohle

Betriebsdruck min/max		2/8 bar
Wassertemperatur min/max		0/40°C
E-Anschluss	primär	220V 50Hz
	sekundär	12V 50Hz

Typ	Qnenn	Platzbedarf			Tank		Anschlüsse	
	m³/h	Länge	Tiefe	Höhe	Durchm	Höhe	Ein	Aus
EF 20	0,8	400	500	1150	259	890	1"	1"
EF 30	0,8	400	600	1150	259	895	1"	1"
EF 40	1,2	500	600	1150	312	895	1"	1"
EF 50	1,2	500	600	1550	333	1350	1"	1"
EF 75	1,4	600	700	1550	333	1350	1"	1"